



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

### WANDOPLAADPUNT ELEKTRISCHE AUTO DUBBEL

Uitvoering	
Uitvoeringen	GSM
	GSM + Ethernet
	GSM + Ethernet + Modbus
Technisch	
Aantal oplaadpunten	2
Laadaansluiting	2 x Contactdoos type 2
Laadprotocol	Mode 3
Max aansluitwaarde	3 x 63A + Nul + Aarde
Maximaal laadvermogen	22 kW AC per contactdoos
Type meter	2 x kWh meter MID gecertificeerd
Besturingsmodule	2 x OCCP controller 1.6J
Netwerkverbinding	4G of ethernet
Bediening	Laadpas / laadtag
Signalisering	LED indicatiestatus: groen / blauw / geel
Behuizing	
Kleur	RAL 9006 / RAL 7016
Materiaal behuizing	RVS
Staalbehandeling	Poedercoating
Afmetingen	H 760 mm x B 347 mm x D 214 mm
Gewicht	35 Kg
Beveiliging	
Oplaadpunt	2 x DC / 2 x aardlekautomaat 30mA
IP-aanduiding	IP 54
Bedrijfstemperatuur	-30° tot + 70° Celsius
Montage	
Aansluiting	Dubbele schroefklem 16 mm <sup>2</sup>
Kabelinvoer	Onderzijde
Max belastbaarheid	100A
Bevestiging	Ophangstelsel voor aan de wand
Garanties	
Certificering	IEC 61815-2 + ISO 15118
Fabrieksgarantie	2 Jaar

