

TECHNISCHE SPECIFICATIES

WANDOPLAADPUNT ELEKTRISCHE AUTO ENKEL

Uitvoering	
Uitvoeringen	GSM
	GSM + Ethernet
	GSM + Ethernet + Modbus
Technisch	
Aantal oplaadpunten	1
Laadaansluiting	1 x Contactdoos type 2
Laadprotocol	Mode 3
Max aansluitwaarde	3 x 32A + Nul + Aarde
Maximaal laadvermogen	22 kW AC
Type meter	kWh meter MID gecertificeerd
Besturingsmodule	1 x OCCP controller 1.6J
Netwerkverbinding	4G of ethernet
Bediening	Laadpas / laadtag
Signalisering	LED indicatiestatus: groen / blauw / geel
Behuizing	
Kleur	RAL 9006 / RAL 7016
Materiaal behuizing	RVS
Staalbehandeling	Poedercoating
Afmetingen	H 760 mm x B 347 mm x D 214 mm
Gewicht	31 Kg
Beveiliging	
Oplaadpunt	1 x DC / 1 x aardlekautomaat 30mA
IP-aanduiding	IP 54
Bedrijfstemperatuur	-30° tot + 70° Celsius
Montage	
Aansluiting	Dubbele schroefklem 16 mm ²
Kabelinvoer	Onderzijde
Max belastbaarheid	100A
Bevestiging	Ophangstelsel voor aan de wand
Garanties	
Certificering	IEC 61815-1 + ISO 15118
Fabrieksgarantie	2 Jaar

