

TECHNISCHE SPECIFICATIES

LAADPAAL 44kW ENKEL

Uitvoering	
Uitvoering	GSM + Ethernet+Modbus TCP
Technisch	
Aantal oplaadpunten	1
Laadaansluiting	1 x Contactdoos type 2
Laadprotocol	Mode 3
Max aansluitwaarde	3 x 63A + Nul + Aarde
Maximaal laadvermogen	44 kW AC
Type meter	1 x kWh meter MID gecertificeerd
Besturingsmodule	1 x OCCP controller 1.6J
Netwerkverbinding	4G of ethernet
Bediening	Laadpas / laadtag
Signalisering	LED indicatiestatus: groen / blauw / geel
Behuizing	
Kleur	RAL 9006 / RAL 7016
Materiaal behuizing	RVS
Staalbehandeling	Poedercoating
Afmetingen	H 1500 mm x B 280 mm x D 159 mm
Gewicht	50 Kg
Beveiliging	
Oplaadpunt	1 x DC / 1 x aardlekautomaat 30mA
IP-aanduiding	IP 54
Bedrijfstemperatuur	-30° tot + 70° Celsius
Montage	
Aansluiting	Dubbele push in klem 35 mm ²
Max belastbaarheid	125A
Kabelinvoer	Onderzijde
Fundering (optioneel)	Gegalvaniseerd
Garanties	
Certificering	IEC 61815-2 + ISO 15118
Fabrieksgarantie	2 Jaar

